



Котельное оборудование фирмы BAXI (Италия)

КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ

Внешний вид	Код	Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, при ΔT=25°C, л/мин	Размеры, мм			Масса, кг	Цена с НДС, EUR	
						В	Ш	Г			
	<p>Модель MAIN 5 – компактные размеры позволяют устанавливать котел в условиях ограниченного пространства. Цифровая панель управления, общая с котлами предыдущего поколения, делает проверку работы котла легкой и удобной. Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов обеспечивает повышенную адаптивность котла к условиям, отличающимся от нормированных. Регулируемый диапазон 30-85°C, электронная защита от образования накипи, встроенная погодозависимая автоматика (датчик приобретается отдельно).</p>										
	7111780--	MAIN-5 14 F	6-14	60-100/80	10,3	700	400	280	27	714	
	7111781--	MAIN-5 18 F	9,3-18	60-100/80	10,3	700	400	280	27	736	
	7107750--	MAIN-5 24 F ЭКСКЛЮЗИВ!	9,3-24	60-100/80	13,7	730	400	280	27	779	
	<p>Модель ECO-4S отличаются компактностью (730x400x299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя отдельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления, обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.</p>										
	7659666--	ECO4S 1.24 F	9,3-24	60-100/80	-	730	400	299	29	760	
	7659668--	ECO4S 10 F	10	60-100/80	13,7	730	400	299	30	734	
	7659669--	ECO4S 18 F	9,3-18	60-100/80	13,7	730	400	299	30	770	
	7659670--	ECO4S 24 F	9,3-24	60-100/80	13,7	730	400	299	30	811	
	7659762--	ECO4S 24	9,3-24	120	13,7	730	400	299	30	760	
	<p>Модель Luna 3 оснащена электронной платой, широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе котла, электронным расходомером воды контура ГВС, электронной системой самодиагностики и запоминания последних ошибок в работе.</p>										
	CSE45224366-	LUNA 3 240 i	9,3-24	120	13,7	760	440	345	34,5	1 024	
	CSE45624366-	LUNA 3 240 Fi	9,3-25	60-100/80	14,3	760	450	345	38,5	1 146	
	CSE45628366-	LUNA 3 280 Fi	10,4-28	60-100/80	16	760	450	345	41	1 237	
	CSE45631366-	LUNA 3 310 Fi	10,4-31	60-100/80	18	760	450	345	41	1 268	
	CSE45531366-	LUNA 3 1.310 Fi	10,4-31	60-100/80	-	760	450	345	38	1 095	
	<p>Модель ECO Four сверхкомпактный корпус. Широкий жидкокристаллический дисплей непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, а также устанавливаемые параметры, имеет погодозависимую автоматику (датчик приобретается отдельно), непрерывную электронную модуляцию пламени, диапазон регулирования температуры в системе отопления 30-80 °С, фильтр радиопомех</p>										
	CSE46114354-	ECO Four 1.14	6-14	120	-	730	400	299	26	730	
	CSE46514354-	ECO Four 1.14 F	6-14	60-100/80	-	730	400	299	31	781	
	CSE46124354-	ECO Four 1.24	9,3-24	120	-	730	400	299	28	750	
	CSE46524354-	ECO Four 1.24 F	9,3-24	60-100/80	-	730	400	299	32	841	
	CSE46224354-	ECO Four 24	9,3-24	120	13,7	730	400	299	33	852	
	CSE46624354-	ECO Four 24 F	9,3-24	60-100/80	13,7	730	400	299	29	943	
	<p>Модель LUNA 3 Comfort повышенной комфортности устойчиво работает при понижении давления газа до 5 мбар, имеет съемную цифровую панель управления с датчиком комнатной температуры, погодозависимую автоматику (датчик приобретается отдельно), непрерывную электронную модуляцию пламени, два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85 °С и 30-45 °С (режим «теплые полы»).</p>										
	CSE45224358-	LUNA 3 Comfort 240 i	9,3 - 24	120	14,3	760	440	345	33	1 146	
	CSE45624358-	LUNA 3 Comfort 240 Fi	9,3 - 25	60-100/80	14,3	760	450	345	38	1 278	
	CSE45124358-	LUNA 3 Comfort 1.240 i	9,3 - 24	120	-	760	450	345	31	984	
	CSE45524358-	LUNA 3 Comfort 1.240 Fi	9,3 - 25	60-100/80	-	760	450	345	36	1 126	
	CSE45631358-	LUNA 3 Comfort 310 Fi	10,4 - 31	60-100/80	18,0	760	450	345	40	1 410	
	CSE45531358-	LUNA 3 Comfort 1.310 Fi	10,4 - 31	60-100/80	-	760	450	345	38	1 197	
	<p>Модель LUNA 3 Combi – благодаря своим компактным размерам (1640/450/550) является идеальным решением для помещений с ограниченным пространством. Специальная конструкция позволяет установить котел на бойлер без дополнительного крепления к стене.</p>										
	CSE45524358-	LUNA 3 Combi 1.240 Fi	9,3 - 25	60-100/80	-	760	450	345	36	1 126	
	CSE45531358-	LUNA 3 Combi 1.310 Fi	10,4 - 31	60-100/80	-	760	450	345	38	1 197	
	KSL71408471-	COMBI 80 L Бойлер из нержавеющей стали 80 л					890	450	550	45	1 079
	KSL71411051-	Комплект присоединения бойлера и котла LUNA3+COMBI									37