




Котельное оборудование фирмы BAXI (Италия)

КОТЛЫ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Внешний вид	Код	Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, при ΔT=25°C, л/мин	Размеры, мм			Масса, кг	Цена с НДС, EUR
						В	Ш	Г		
	Модель LUNA Duo-tec+: Максимальный КПД в своем классе. Сохранение мощности при падении входного давления газа до 5 мбар. Энергосберегающий циркуляционный насос с электронным управлением. Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L. Новая панель управления с широким дисплеем. Возможность подключения съемной панели управления. Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар.									
	7219545--	LUNA Duo-tec + 1.12	2-13,1	60-100/80	-	763	450	345	37,5	1 289
	7219546--	LUNA Duo-tec + 1.24	3,4-26,1	60-100/80	-	763	450	345	37,5	1 339
	7219547--	LUNA Duo-tec + 1.28	4-30,5	60-100/80	-	763	450	345	39	1 469
	7219548--	LUNA Duo-tec + 24	3,4-21,8	60-100/80	13,8	763	450	345	41,5	1 449
	7219549--	LUNA Duo-tec + 28	3,8-26,1	60-100/80	16,1	763	450	345	41,5	1 549
	7219550--	LUNA Duo-tec + 33	4,7-30,6	60-100/80	18,9	763	450	345	42,5	1 619
7219551--	LUNA Duo-tec + 40	5,7-34,9	60-100/80	22,9	763	450	345	44	1 749	
	LUNA Duo-tec MP: Котлы серии LUNA Duo-tec MP сочетают в себе простоту установки и эксплуатации. Идеальный вариант для создания каскадных котельных до 16 котлов (суммарная мощность до 1600-1760 Вт). Максимальный КПД в своем классе, максимальный отбор тепла от продуктов сгорания до температуры конденсации. Современная автоматика и высокотехнологичные элементы котла позволяют адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия. Горелка с коэффициентом модуляции мощности 1:9 (от 12% до 100% мощности). Энергосберегающий циркуляционный насос. Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L. Новая панель управления с широким дисплеем. Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар.									
	7106815--	LUNA Duo-tec MP 1.35	5-36,6	80-125/80	-	766	450	377	44	2 869
	7104050--	LUNA Duo-tec MP 1.50	5-48,6	80-125/80	-	766	450	377	44	3 019
	7104051--	LUNA Duo-tec MP 1.60	6,1-59,4	80-125/80	-	766	450	377	44	3 339
	7104052--	LUNA Duo-tec MP 1.70	7,2-70,2	80-125/80	-	766	450	505	54	3 659
	7104651--	LUNA Duo-tec MP 1.90	9,4-10,3	110-160/100	-	952	600	584	87	4 809
	7108910--	LUNA Duo-tec MP 1.99	11,4-99,8	110-160/100	-	952	600	584	87	5 139
7104652--	LUNA Duo-tec MP 1.110	11,4-110,2	110-160/110	-	952	600	584	97	5 409	
	Duo-tec Compact: Максимальный КПД в своем классе, максимальный отбор тепла от продуктов сгорания до температуры конденсации. Возможность перенастройки на сжиженный газ и адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия. Горелка с коэффициентом модуляции мощности 1:7 (от 15% до 100% мощности). Гидравлическая группа из композитных материалов. Энергосберегающий циркуляционный насос. Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L. Новая панель управления с широким дисплеем. Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар.									
	7108974--	Duo-tec Compact 1.24	3,4-26,1	60-100/80	-	700	400	299	33	1 169
	7108973--	Duo-tec Compact 20	3,4-29,4	60-100/80	11,4	700	400	299	37	1 219
	7106765--	Duo-tec Compact 24	3,4-21,8	60-100/80	13,8	700	400	299	37	1 249
7106766--	Duo-tec Compact 28	3,8-28,0	60-100/80	16,1	700	400	299	37	1 269	