




Котельное оборудование фирмы BAXI (Италия)

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЕМКОСТНЫЕ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Там, где нужно действительно большое количество горячей воды, помогут внешние накопительные бойлеры серии UB. Широкий модельный ряд дает возможность выбрать бойлер, оптимально подходящий для вашего котла.

Внешний вид	Код	Модель	Мощность, кВт	Объем, л	Подключается к котлу	Размеры, мм			Диапазон регулировки	Цена с НДС, EUR	
						В	Ш	Г			
 	Водонагреватели емкостные из нержавеющей стали косвенного нагрева PREMIER plus (настенная/напольная установка)										
	95805093	Premier plus 100	30	100		762	ø 552			856	
	95805094	Premier plus 150	30	150		1090	ø 552			921	
	95805095	Premier plus 200	30	200		1474	ø 552			1 078	
	95805096	Premier plus 300	30	300		2040	ø 552			1 300	
	95606963	ТЭН к бойлеру PREMIER plus (однофазный ТЭН мощностью 2,7 кВт для бойлеров PREMIER Plus 100-300 л)									78
	Предназначены для котлов серии SLIM. Имеют в комплекте термостат (эмалированные)										
	KSW71412241-	SLIM UB 80	28,5	80	SLIM	850	450	600	5-65	849	
	KSW71412251-	SLIM UB 120	33,7	120		850	600	680	5-65	909	
	Предназначены для котлов SLIM. Имеют встроенный датчик температуры (NTC)										
	KSW71408781-	SLIM UB INOX 80 (нерж)	33	80	SLIM	850	450	600	с котла	1 189	
	KSW71408791-	SLIM UB INOX 120 (нерж)	33	120		850	600	600	с котла	1 299	
	KHW71408561-	KHW 714085610	Присоединительный комплект (выход 3/4") для Slim до 35 кВт								397
	KHW71409681-	KHW 714096810	Присоединительный комплект (выход 1 1/4") для Slim свыше 35 кВт								400
	Предназначены для одноконтурных настенных котлов серии LUNA и ECO. Имеют в комплекте термостат и трехходовой клапан										
KSG71408441-	LUNA UB 80 inox	33	80	настенные котлы	613	450	475	5-65	1 079		
KSG71408451-	LUNA UB 120 inox	33	120		613	450	475	5-65	1 209		
KHG71405881-	KHG 714058810	Комплект гидравлических подводок для присоединения к наст. одноконтур. котлу								97	

Внешний вид	Код	Модель	Описание	Объем, л	Макс. мощность змеевика, кВт	Производительность ГВС при ΔT=45 °C, л/ч	Габаритные размеры, мм		Вес, кг НЕТТО / БРУТТО	Цена с НДС, EUR		
							ВxШxГ, мм					
	НОВИНКА! Внешние накопительные бойлеры UBТ — это высокоэффективные эмалированные стальные водонагреватели косвенного нагрева. Стенки и змеевик бойлера покрыты титановой эмалью, не содержащей хрома. Для защиты от коррозии бойлеры оснащены магниевыми анодами. Благодаря изоляции из мягкого полиуретана, толщиной 50 мм, потери тепла минимальны. Оснащены рециркуляционным патрубком ГВС, встроенным термометром, фланцем для установки электрического ТЭНа, дополнительным ревизионным фланцем.											
	с одним теплообменником											
	100020655	UBT 80	Вертикальный напольный, с белым кожухом	80	15,8	500	845	d500	34/38	439		
	100020656	UBT 100		100	24,2	594	1000	d500	40/44	489		
	100020657	UBT 120		120	26,6	654	825	d600	48/54	529		
	100020658	UBT 160		160	35,4	870	1125	d600	59/65	629		
	100020659	UBT 200		200	39,3	967	1280	d600	70/76	649		
	100020660	UBT 300		300	45	1106	1210	d740	104/112	919		
	100020661	UBT 400		400	56,9	1398	1560	d740	132/140	1 019		
	100020662	UBT 500		500	65,1	1600	1860	d740	147/155	1 139		
	100020663	UBT 800		800	76,8	1888	1700	d1050	244/255	1 649		
	100020664	UBT 1000		1000	113	2776	2045	d1050	289/300	1 769		
	100020665	UBT 80 GR	Вертикальный напольный, с серым кожухом	80	15,8	500	845	d500	34/38	439		
	100020666	UBT 100 GR		100	24,2	594	1000	d500	40/44	489		
	100020667	UBT 120 GR		120	26,6	654	825	d600	48/54	529		
	100020668	UBT 160 GR		160	35,4	870	1125	d600	59/65	629		
	100020669	UBT 200 GR		200	39,3	967	1280	d600	70/76	649		
	100020670	UBT 300 GR		300	45	1106	1210	d740	104/112	919		
	с двумя теплообменниками											
	100020671	UBT 160 DC		Вертикальный напольный, с белым кожухом	160	35,4	870	1125	d600	59/65	689	
	100020672	UBT 200 DC	200		39,3	967	1280	d600	70/76	739		
	100020673	UBT 300 DC	300		45	1106	1210	d740	104/112	1 019		
	100020674	UBT 400 DC	400		56,9	1398	1560	d740	132/140	1 159		
	100020675	UBT 500 DC	500		65,1	1600	1860	d740	147/155	1 289		
	100020676	UBT 800 DC	800		76,8	1888	1700	d1050	244/255	1 789		
	100020677	UBT 1000 DC	1000		113	2776	2045	d1050	289/300	1 909		

* Характеристики даны при температуре греющей котловой воды 90 °C и нагреве горячей воды от 10 °C до 45 °C